

# WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

10/07/2023  
1406

Dieses Motoröl wurde speziell für die Schmierung moderner Viertakt-Benzinmotoren angepasst. Seine spezielle Zusammensetzung garantiert einen perfekten Betrieb der Maschine und einen hervorragenden Schutz gegen Schmutz und Ablagerungen.

## ANWENDUNGEN

Das Öl wurde speziell für die Schmierung von Viertaktmotoren von Garten- und Baumaschinen, Rasenmähern und Hilfsmaschinen formuliert. Dieses Mehrbereichsöl kann ganzjährig eingesetzt werden.

## MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber

## SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	100
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositätsindex	ASTM D2270		142
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	228

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

