CHRONO
4T 15W50

30/10/2015
29186

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Als Öl für normal und intensiv genutzte Viertaktmotoren liegt ihm eine verbesserte Formel mit "Höchstdruck"-Additiven für Getriebe zu Grunde. Seine spezielle Zusammensetzung verhindert das Rutschen von Nasskupplungen und sorgt für hervorragende Reinigungs- und Dispersionseigenschaften. Es bietet optimalen Schutz und eine längere Lebensdauer des Motors.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl ist für normales und schnelles Fahren im Stadtverkehr und auf der Autobahn geeignet und kann für alle Arten von Motorrädern (Straße, Cross/Trial, Enduro, Quad) verwendet werden.

MERKMALE

Motorschutz: hervorragender Schutz und optimale Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.
Verschleiß- und Oxidationsstabilität: herausragender Schutz.
Temperaturbeständigkeit: herausragende Viskositätsstabilität.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	SL	**JASO**	MA2
JASO	MA		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	134
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		145
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	237

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

THE VITAL LUBRICANT

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV