

MOTO TECH 4T 20W50

26/06/2018
28147

Dieses hochwertige Mineralöl für Motorräder mit speziellem Additivpaket beugt Motorverschleiß vor und sorgt dafür, dass der Motor kühler, sauberer und frei von Schlamm, Ablagerungen und Korrosion läuft.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl kann für alle Marken von Viertakt-Motorrädern und -Rollern verwendet werden. Es ist für integrierte Getriebe und Nasskupplungssysteme geeignet.

MERKMALE

Motorschutz: Ausgezeichnete Motorleistung.
Verschleiß- und Oxidationsstabilität: adäquater Systemschutz.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	SG/CD	JASO	MA2
CCMC	G4/D2	MIL	MIL-L-46152 E

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	158
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		123
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.2
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-30
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.7
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

oelluxx 24

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com



oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV