

# TRANSLUBE 10W/30 80W

11/09/2014  
2001

Spezieller Schmierstoff für Getriebe von Motorrädern mit Zweitaktmotor und Ölbadkupplung. Seine spezielle Zusammensetzung sorgt für ein problemloses Schalten der Gänge und beeinflusst das Rutschverhalten der Kupplung positiv, so dass die Fahrbedingungen optimiert werden.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für alle Getriebe mit Ölbadkupplung geeignet. Exzellente Reinigungseigenschaften für die Kupplungsbeläge, stabiler Ölfilm und gute „Extreme Pressure“-Eigenschaften.

## MERKMALE

„Extreme Pressure“-Eigenschaften: gute EP-Eigenschaften.  
Verschleiß- und Oxidationsstabilität: adäquater Systemschutz.

## SPEZIFIKATIONSBEREICH

API GL-3

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	65
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		141
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-30
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	215

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

# oelluxx 24

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)



**oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.**

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV