

# OFFICIALTECH

## 75W90 G 50

02/04/2015  
2306

Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff, der aus sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und auf einen breiten Einsatzbereich ausgelegt ist. Aufgrund seiner speziell ausgewählten Zusammensetzung beugt er Getriebegeräuschen vor und verlängert die Lebensdauer des Getriebes. Dieses Öl verbessert das Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen beträchtlich und sorgt auch bei hohen Temperaturen für einen leichtgängigen Gangwechsel.

### ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wurde speziell für Getriebe mit integriertem Differential in Personenkraftwagen mit Vorderradantrieb formuliert.

### MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen.  
Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer.  
Längere Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	GL-4+	MIL	MIL-L-2105
BMW	MTF LT-4	VW	501 50
FORD	WSD-M2C200-C		

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	71
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositätsindex	ASTM D2270		206
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	110000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	200

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

# oelluxx 24

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



**oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.**

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV