

WOLF VITALTECH ATF D III

04/09/2023
3006

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Dieses Öl hat einen sehr hohen Viskositätsindex, der für die meisten Automatikgetriebe geeignet ist. Die verbesserte Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen gewährleistet optimale Leistung unter allen Bedingungen. Die außerordentlich guten Reibungseigenschaften sorgen für leichtgängiges Schalten und einen hohen Fahrkomfort.

ANWENDUNGEN

Das Öl kann in Automatikgetrieben, Drehmomentwandlern, Servolenkungen und Hydraulikkreisläufen verwendet werden, für die der Hersteller ein Produkt vorschreibt, das den Anforderungen von General Motors ATF TYPE Dexron III oder Dexron II E und Ford Mercon entspricht.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhiges Schalten

Verschleißschutz: verlängerte Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	VOLVO	STD 1273,25 (97325)
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C150	VOLVO	STD 1273,35 (97335)
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C170	VOLVO	STD 1273,37 (97337)
FORD	MERCON	VOLVO	STD 1273,40 (97340)
GM	6417-M DEXRON III-G	VOLVO	STD 1273,41 (97341)
GM	DEXRON II-D	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 05L
MB	236.5	ZF	TE-ML 09
MB	236.6	ZF	TE-ML 11B
MB	236.7	ZF	TE-ML 14A
MB	236.8	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 21L

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		179
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	17500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	196
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

