

WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

22/08/2023
2312

Dieser synthetische Schmierstoff für Getriebe zeichnet sich gegenüber klassischen GL 5-Hypoidölen durch seine Mehrzweckigenschaften sowie durch außergewöhnliche Oxidations- und Temperaturstabilität aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird besonders für alle Handschaltgetriebe und Achsantriebe schwerer Fahrzeuge und großer Lastkraftwagen empfohlen. Durch seine universelle Einsetzbarkeit ist es problemlos für alle Getriebeteile verwendbar, für die Öle des Typs API GL 4 oder GL 5 empfohlen werden.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr leichtgängiges Schalten, keine Vibrationen
Längere Öllebensdauer: optimierte Temperatur- und Oxidationsstabilität
Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

LEISTUNG

API	GL-4	SCANIA	STO 1:0
API	GL-5	ZF	TE-ML 02B
API	MT-1	ZF	TE-ML 05A
MIL	PRF-2105E	ZF	TE-ML 07A
SAE	J 2360	ZF	TE-ML 08
ARVIN MERITOR	0-76-N	ZF	TE-ML 12E
DAF	GL5/MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 12L
DAIMLER TRUCK	DTFR 12B100	ZF	TE-ML 12M
IVECO	MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 16B
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 16C
MAN	341 E-2	ZF	TE-ML 16D
MAN	341 Z-2	ZF	TE-ML 17B
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 19B
MB	235.0	ZF	TE-ML 21A
RENAULT	B0032/3 Annex 3		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	135
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		107
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	200

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

