

WOLF SEMI-SYNT 2T

10/07/2023
1908

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff für die Schmierung von Zweitakt-Benzinmotoren mit hoher spezifischer Leistung, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Dieses Öl kombiniert hohe Schmierfähigkeit mit hoher thermischer Stabilität. Es ist problemlos mit Benzin mischbar und bietet wirksamen Schutz gegen Ablagerungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wurde speziell für die Anforderungen moderner luftgekühlter Zweitaktmotoren mit hoher spezifischer Leistung entwickelt. Geringe Rauchentwicklung.

MERKMALE

Motorschutz: hervorragende Motorleistung
Korrosionsschutz: adäquater Korrosionsschutz
Rauchunterdrückung: Rauchreduzierung

SPEZIFIKATIONEN

API	TC	JASO	FB
ISO	L-EGB		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78.4
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		112
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-15
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.28
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	100
Farbe	VISUAL		AMBER

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.