

# WOLF GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG

10/07/2023  
21204

Einbereichsöl von hoher Qualität, unter allen Bedingungen geeignet für Saug-Dieselmotoren, Turbolader und Benzinmotoren.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird besonders für stationäre Dieselmotoren, städtische Nutzfahrzeuge und gemischte Fuhrparks (mit Last- und Personenkraftwagen) empfohlen.

## MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

## SPEZIFIKATIONEN

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	136
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositätsindex	ASTM D2270		100
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-27
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.10
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

