

# WOLF GUARDTECH

## SAE 50 CF-4/SG

10/07/2023  
21205

Einbereichs-Motoröl, das vor allem für Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader der Baujahre 1989 bis 1994 bestimmt ist und folgende Eigenschaften vereint: Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, gute Reinigungs- und Dispersionseigenschaften, gute Fähigkeit zur Neutralisierung von Säuren und hohe Schmierfähigkeit.

### ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl ist besonders geeignet für Dieselmotoren von Zusatzaggregaten für die Stromerzeugung in schweren Nutzfahrzeugen, die in einem warmen Klima zum Einsatz kommen.

### MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

### SPEZIFIKATIONEN

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	199
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17,8
Viskositätsindex	ASTM D2270		97
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-18
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.10
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	244

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

