WOLF OFFICIALTECH
10W40 UHPD

14/11/2023
15726

Dieser HC-Synthese-Schmierstoff basiert auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen, die auch die höchsten Leistungsanforderungen für große Lkw erfüllt. Er kann in Kombination mit schwefelarmem Diesel (max. 50 ppm) für Motoren mit Nachbehandlungssystemen verwendet werden.

ANWENDUNGEN

Aufgrund seines vielseitigen Spezifikationsbereichs ist er für ein breites Spektrum an Nutzfahrzeugen geeignet. Speziell empfohlen für die Motoren großer Lkw zur Erfüllung der Abgasnorm EURO V und für nahezu alle EURO-VI-Motoren geeignet. Perfekt verträglich mit allen Nachbehandlungssystemen und -einrichtungen (EGR, SCR, DPF usw.) in Kombination mit schwefelarmem Diesel (max. 50 ppm). Kann ebenfalls in älteren Dieselmotoren (EURO II, III und IV) verwendet werden. Auch für bestimmte gasbetriebene Motoren (CNG) geeignet.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

ACEA	E4	MACK	EO-N Premium Plus
ACEA	E6	MACK	EO-O Premium Plus
ACEA	E7	MAN	Freigabe M3271-1
ACEA	E9	MAN	Freigabe M3477
API	CJ-4/SN	MAN	Freigabe M3575
JASO	DH-1	MB	228.31
JASO	DH-2	MB	Freigabe 228.51
CATERPILLAR	ECF-3	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20081	MTU	Oil Category 3.1
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RLD-2
DAIMLER TRUCK	Freigabe DTFR 15C110	RENAULT	RLD-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	SCANIA	LA
DEUTZ	DQC IV-10 LA	VOITH	Retarder Oil Class B
IVECO	18-1804 Classe TLS E9	VOLVO	VDS-3
JD	JDQ-78X	VOLVO	VDS-4

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	88.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		157
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.98
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	226

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV