

# WOLF AGRIFLOW 2T

10/07/2023  
1910

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff auf der Basis sorgfältig ausgewählter und hochraffinerter Grundöle, der hohe Schmierfähigkeit mit nur minimaler Bildung von Ablagerungen und sehr hoher thermischer Stabilität in sich vereint. Er ist vorverdünnt und lässt sich daher leicht anwenden. Durch die spezielle Formulierung wird die Bildung von Abgasrauch verringert.

## ANWENDUNGEN

Das Öl kann durch Beimischen in den Kraftstofftank oder über einen separaten Schmierstofftank zugegeben werden. Dieses Öl wurde speziell für die Schmierung von Zweitaktmotoren von Gartengeräten, Kettensägen und Rasenmähern entwickelt. Das vom Hersteller vorgegebene Mischverhältnis ist unbedingt einzuhalten (durchschnittlich 3 %).

## MERKMALE

Motorschutz: hervorragende Motorleistung  
Rauchunterdrückung: hervorragende Rauchreduzierung  
Korrosionsschutz: adäquater Korrosionsschutz

## SPEZIFIKATIONEN

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	73.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		122
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	106
Farbe	VISUAL		BLACKISH GREEN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

