10/07/2023
1911

WOLF OUTBOARD
2T TC-W3 DFI

Dieses halbsynthetisches Öl ist für wassergekühlte Zweitakt-Außenbordmotoren vorgesehen und erfüllt die NMMA-Spezifikation TC-W3. Die aschefreie Zusammensetzung des Öls verhindert die Bildung von Ablagerungen, Frühzündung und Zündkerzenverschmutzung. Hoher Schutz gegen Rost und Korrosion.

ANWENDUNGEN

Für alle wassergekühlten Zweitakt-Benzinmotoren mit hoher Leistung, z. B. Außenbordmotoren, Jet-Skis und Wasserscooter. Die Mischung erfolgt entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

MERKMALE

Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors
Korrosionsschutz: adäquater Korrosionsschutz

SPEZIFIKATIONEN

API	TC	NMMA	TC-W3
JASO	FC		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	42.7
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		155
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.2
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	100
Farbe	VISUAL		BLUE

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV