

Wheel Rim Cleaner Gel

Felgenreiniger Gel

Produkteigenschaften

Hochaktiver Gel-Felgenreiniger für Stahl- und Aluminiumfelgen. Das Produkt haftet an der zu reinigenden Oberfläche und löst somit mühelos Bremsenabrieb, Öl-, Fett- und Kalkrückstände an und entfernt diese. Das Produkt ist materialschonend und hoch ergiebig.

Einsatzbereiche

Geignet für alle lackierten Aluminium- und Stahlfelgen

Anwendungshinweise

Reiniger im Abstand von ca. 20 cm aufsprühen und ca. 60 sek. einwirken lassen, groben Schmutz gegebenenfalls mit Waschbürste lösen und mit Wasser abspülen.

Achtung: Reinigungslösung nicht antrocknen lassen! Nicht auf heißen Felgen, in der prallen Sonne und auf säureempfindlichen Oberflächen verwenden! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Verbrauch

10-15 ml pro m²

Einwirkzeit

max. 90 sek.

Technische Daten

Aggregatzustand: Gel

Farbe: gelb

Geruch: charakteristisch

PH Wert bei 20 °C: ~1,0

Flammpunkt: > 100 °C

Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 1,08 - 1,15 g/cm³

Wasserlöslich

Frostempfindlich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
500ml	21075	6



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

14.02.2017