

# Adhesive Grease Spray

## Haftsprühfett

### Produkteigenschaften

Vollsynthetischer Schmierstoff für Teile die hohen Drücken, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Das Produkt haftet sehr stark auf der Oberfläche und gewährleistet eine Verlängerung der Schmierintervalle. Für eine längere Lebensdauer und geringsten Verschleiß. Reduziert die Reibungstemperatur und ist extrem druckbeständig. Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung. Das Produkt ist beständig gegen Salz- und Spritzwasser, bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz und ist oxidationsstabil. Kein Abspülen des Schmierfilmes!

### Einsatzbereiche

Ideal geeignet für offene Schmierung. Für Seile, Ketten, Kabel, Riemen, Getriebe, Kräne, Baumaschinen sowie Motorräder und Fahrräder.

### Anwendungshinweise

Produkt vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen gründlich reinigen. Danach das Produkt in einem Abstand von 10-15 cm gleichmäßig aufsprühen und einwirken lassen.

### Verbrauch

ca. 5–10 Anwendungen

### Einwirkzeit

wirkt dauerhaft

### Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: braun

Geruch: charakteristisch

Dichte bei 20 °C: 0,86 - 0,87 g/cm<sup>3</sup>

Wasserunlöslich

| Gebinde | Artikelnr. | VE |
|---------|------------|----|
| 400ml   | 22096      | 24 |



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.