

Special Maintenance

Spezialwartung

Produkteigenschaften

Powermaxx Spezial Wartung ist eine fett-, öl- und lösungsmittelfreie Wirkstoffkombination mit hochwirksamen Gleit-, Schmier- und Schutzeigenschaften. Das Produkt besitzt Schmiersicherheit in allen Temperaturbereichen, Langzeitkorrosionsschutz und eine wasserabweisende Wirkung. Das Produkt ermöglicht ein aktives Eindringen und besitzt ein hohes Haftvermögen, beseitigt und verhindert Kriechströme und Spannungsverluste, imprägniert und schützt Kunststoffteile im Außenbereich (z.B. Bandanlagen, Spoiler, Cabrio-Verdecke, etc.). Spezial Wartung dient auch als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen, Fenstergummis usw.

Einsatzbereiche

Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich, z.B. für Schließzylinder, Schlösser, Bolzen, Fangbänder, Scharniere, Sitzschiene, Kopfstützenführungen, Batterieanschlüsse, Motorradketten, Bodenzüge, Bremsstellen, Motoren, Getriebe, Wellen, Keilriemen, Schiebedächer, Schusswaffen etc.

Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen gründlich reinigen. Danach die Teile gleichmäßig mit Powermaxx Spezial Wartung einsprühen.

Verbrauch

Je nach Anwendung

Einwirkzeit

wirkt dauerhaft

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: klar

Geruch: charakteristisch

Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 0,608 g/cm³

Wasserunlöslich

Lösemittelgehalt: 88,2 %

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
500ml	22113	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.