

Boat-Line Oil System Cleaner

Boat-Line Ölsystemreiniger

Produkteigenschaften

Zur An- und Ablösung von Verschmutzungen und Ablagerungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf speziell bei Bootsmotoren. Entfernt Rückstände im Kolbenring und oberen Zylinderbereich. Neutralisiert schädliche Motorsäuren. Schützt den Motor während der Reinigung durch hochwirksame Schmierkomponenten.

Einsatzbereiche

Für den Einsatz in Diesel-, 4-Takt- und 2-Takt-Bootsmotoren und Schaltgetrieben.

Anwendungshinweise

Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf zugeben. Motor ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und Filterwechsel entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.

Verbrauch

300 ml für 6 l Öl

Einwirkzeit

ca. 15 Minuten

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: grün

Geruch: aromatisch

Siedepunkt: 180 - 220 °C

Flammpunkt: 65 °C

Zündtemperatur: > 200 °C

Dampfdruck bei 20 °C: 20 hPa

Dichte bei 20 °C: 0.82 - 0.92 g/cm³

Wasserunlöslich

| Gebindegröße | Artikelnr. | VE |
|--------------|------------|----|
| 300ml | 33117 | 24 |



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.