

Installation Cleaner

Montage-Reiniger

Produkteigenschaften

Entfernt effektiv und materialschonend Öl, Fett, Silikon, Verharzungen und alten Bremsenstaub von Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen und anderen Reibelementen. Säubert Elektrokontakte und Schaltelemente rückstandsfrei von Fett und Öl. Gewährleistet durch absolut fettfreie Oberflächen eine optimale Haftung bei Klebe- und Dichtungsarbeiten und eine Langzeithaftung und -schmierung von Schmierstoffen und Montagepasten.

Einsatzbereiche

universeller Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich

Anwendungshinweise

Die zu reinigenden Teile gut einsprühen und abtropfen lassen. Bei starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Verbrauch

Je nach Verschmutzung

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol
Farbe: klar
Geruch: charakteristisch
Siedebeginn und Siedebereich: 78 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,8 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 12,0 Vol.-%
Zündtemperatur: > 200 °C
Dampfdruck bei 20 °C: 246 hPa
Dichte bei 20 °C: 0,747 g/cm³
Wasserunlöslich
Lösemittelgehalt: 96,5 %

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
500ml	35014	12



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.