

White Grease (PTFE)

PTFE-Haftsprühfett

Produkteigenschaften

PTFE-Haftsprühfett ist ein multifunktionelles hochaktives Produkt, welches eine optimale Langzeitschmierung im Kalt- und Heißtemperaturbereich garantiert, wasser- und hitzeabweisend ist und vor Spritzwasser, Salz, Säuren sowie Laugen schützt. Es besitzt einen schleuderfesten Hochdruckschutz durch spezielle Teflonformulierung.

Einsatzbereiche

Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich, z.B. bei Gelenken, Scharnieren, Seilzügen, Drehteilen, Bolzen, Ketten, Bremsen, etc. Ideal für Schiffbau und -wartung.

Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen gründlich reinigen. Danach die Teile gleichmäßig mit PTFE-Haftsprühfett einsprühen.

Verbrauch

Je nach Anwendung

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: weiss

Geruch: charakteristisch

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Zündtemperatur: > 250 °C

Dichte bei 20 °C: 0,70 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
500ml	P2701	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.