Copper Spray Anti-Seize (CSAS)

Kupfer Spray Anti Seize

Produkteigenschaften

Spezielles Hochleistungs- Schmier- und Gleitmittel mit sehr guten Trenneigenschaften und Anti-Seize-Effekt aus einer Zusammensetzung von molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsynthetischen Bindesubstanz. Das Produkt wird speziell für höchste Temperaturen eingesetzt, bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, z. B. bei Verdichter- und Turbinenschrauben, Auspuffschrauben oder Zündkerzengewinden.

Einsatzbereiche

Hervorragend einzusetzen an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdrosselklappen, Brems-schächten bei Scheibenbremsen, Bremsnocken, etc., erstklassiges Trennmittel an Heiß-schrauben, Montagehilfe für Schrumpf- und Aufpressmontagen, Führungen, Schraubver-bindungen und Flansche, erleichtert das Gewindeschneiden, schützt offenliegende Verschraubungen und sonstige bewegliche Teile oder Gelenke.
Temperatur-Einsatzbereich: – 30 °C bis 1200 °C.

Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. Danach gleichmäßig auf die zuvor gesäuberten Teile aufsprühen

Verbrauch

Je nach Anwendung

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol
Farbe: kupfern
Geruch: charakteristisch
Schmelzpunkt: ca. - 190 °C
Siedebeginn und Siedebereich: ca. - 42 °C
Flammpunkt: < 0 °C
Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 9,4 Vol.-%
Zündtemperatur: ca. 400 °C

Gebinde	Artikelnr.	VE
400ml	P2931	12

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de