Wheel Rim Cleaner
Felgenreiniger

Produkteigenschaften

Hochaktiver säurefreier Felgenreiniger für Stahl- und Aluminiumfelgen. Entfernt Bremsenabrieb, Öl-, Fett-, Kalkrückstände und andere hartnäckige Verschmutzungen. Materialschonend.

Einsatzbereiche

Geignet für alle Aluminium – und Stahlfelgen

Anwendungshinweise

Reiniger im Abstand von ca. 20 cm aufsprühen und ca. 30 sek. einwirken lassen, groben Schmutz gegebenenfalls mit Waschbürste lösen und mit reichlich Wasser abspülen.

Achtung: Reinigungslösung nicht antrocknen lassen! Nicht auf heißen Felgen, in der prallen Sonne, auf laugenunbeständigen Materialien, auf verwitterten Lacken oder unversiegeltem Aluminium anwenden.

Verbrauch

5-30 ml pro m²

Einwirkzeit

ca. 30-60 Sekunden

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: klar
Geruch: charakteristisch
PH Wert bei 20 °C: 13,0
Schmelzpunkt: > 0 °C
Siedebeginn und Siedebereich: > 98 °C
Flammpunkt: > 60 °C
Zündtemperatur: > 300 °C
Dichte bei 20 °C: 1,007 g/cm³
Wasserlöslichkeit: mischbar

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
500ml	21017	12

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de