Fine Polishing Paste

Feinschleifpaste (silikonölfrei)

Produkteigenschaften

Feinschleifpaste ist eine effektive Polierpaste auf Basis einer neuartigen Aluminiumoxid- Qualität, zur schnellen und gründlichen Entfernung von Lackfehlstellen, Waschstraßenkratzern und ähnlichen Gebrauchsspuren. Sie entfernt mühelos Schliffriefen von Medien mit 2.500'er Körnung und gibt dem Lack einen tiefen, dauerhaften Glanz. Die Feinschleifpaste wurde speziell für den Einsatz auf kratzfesten Lacken, inkl. Nano-Lacke, konzipiert und zeichnet sich deshalb auch auf weicheren Lacksystemen durch optimale Reinigungsleistung und makelloser Oberflächengüte aus. Unsere Feinschleifpaste ist äußerst ergiebig, gut polier-und rückstandslos entfernbar.

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Lacke an Auto, Lkw, Motorrad, Boot, Wohnwagen und sonstigen lackierten Oberflächen.

Anwendungshinweise

Die Feinschleifpaste auf das Polierpad (orange gewafelt) geben und mit einer Poliermaschine bei ca. 2000 U/min. auf der vorgereinigten Oberfläche auspolieren. Die Reinigungswirkung kann durch Druck, Schleif-medium und Umdrehungszahl variiert werden. Zu Beginn des Schleifvorganges empfehlen wir die Schleifpaste mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl zu verarbeiten. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auspolieren. Letzte Politurreste können leicht mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Vor der Benutzung neuer Schwämme empfehlen wir die vollständige Benetzung mit Feinschleifpaste. Entstandene Schleier oder Polierspuren können mühelos mit unserer Hochglanz-AntihologrammPolitur entfernt werden.

Achtung: Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Politur nicht antrocknen lassen. Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Polierpads nach Gebrauch mit warmen Wasser auswaschen.

Verbrauch

10-15 ml pro m²



Technische Daten

Aggregatzustand: Paste
Farbe: weiss
Geruch: charakteristisch
PH Wert bei 20 °C: 7 - 9
Siedebeginn und Siedebereich: > 100 °C
Flammpunkt: > 65 °C
Dichte bei 20 °C: 1,37 g/cm³
Wasserunlöslich
Frostempfindlich

Gebinde	Artikelnr.	VE
1L	22222	12

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

Made in Germany
CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de