Diesel Fuel Stabilizer (DFS)

Diesel Stabilisator

Produkteigenschaften

Diesel Stabilisator ist ein hochaktives Produkt zur Verbesserung der Gebrauchseigenschaften von allen Dieselkraftstoffen, die längere Zeit gelagert werden.

Vorteile:
- verhindert die Alterung des Kraftstoffes
- reduziert Ablagerungen und Verharzungen und sorgt für optimale Schmierung im gesamten Kraftstoffsystem
- bindet Kondenswasser und verhindert Korrosion
- optimale Zerstäubung des Kraftstoffes – dadurch Reduzierung des Verbrauches
- vermindert die Schaumbildung beim Befüllen der Tanks
- optimiert Abgaswerte
- schont die Umwelt

Einsatzbereiche

Für alle Dieselkraftstoffe und Diesel-Biodieselgemische optimal geeignet.

Anwendungshinweise

Produkt vor dem Betanken im Verhältnis 1:1000 (1l Produkt auf 1.000 Liter Kraftstoff) in den Lagertank einfüllen.

Verbrauch

1 Liter Produkt auf 1.000 Liter Dieselkraftstoff

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: braun
Geruch: charakteristisch
Siedebeginn und Siedebereich: 200 - 210 °C
Flammpunkt: > 60 °C
Untere Explosionsgrenze: > 0,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: > 7,0 Vol.-%
Zündtemperatur: > 200 °C
Dampfdruck bei 20 °C: > 8 hPa
Dichte bei 20 °C: ca. 0.81 g/cm³
Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
1L	P1281	12
5L	P1282	4
20L	P1287	1

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de