Automatic Transmission Conditioner (ATC)

Automatikgetriebeschutz

Produkteigenschaften

Automatikgetriebeconditioner reduziert Reibung, erleichtert den Schaltvorgang und unterstützt den Erhalt von Dichtungen und Dichtungsringen. Daraus resultieren ein sanfteres Schalten und die Verlängerung der Lebensdauer. Die erneute Ablagerung von Harzen und ähnlichen Verschmutzungen wird verzögert, die Oxidation wird verlangsamt, mindert den Wärmeverlust und eine optimale Schmierung wird gewährleistet. Somit erhält man eine verbesserte Leistungsentfaltung, verlängerte Ölwechselintervalle und geringere Betriebs- und Wartungskosten.

Einsatzbereiche

Für alle Wandler- und CVT-Getriebe sowie Automatikgetriebe ohne Nasskupplung.

Anwendungshinweise

Automatikgetriebeschutz dem Getriebeöl beigeben. Maximale Füllmenge nicht überschreiten. Ggf. Ölmenge reduzieren. Mischungsverhältnis beachten!

Verbrauch

375 ml ausreichend für einen Pkw; Mischungsverhältnis 1:10

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes

Technische Daten

Aggregatzustand: viskos
Farbe: rot
Geruch: mild
Flammpunkt: > 100 °C
Dichte bei 20 °C: 0.87 - 0.92 g/cm³
Wasserunlöslich
Kin. Viskosität (bei 40 °C): 45,9 mm²/s

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
375ml	P1801	28
1L	P1809	12
5L	P1802	4
10L	P1808	1
20L	P1807	1
200L	P1805	1



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de