

Gear Oil Stop Leak (GOSL)

Getriebeöl-Verluststop

Produkteigenschaften

Getriebeöl-Verluststop stoppt zuverlässig den Ölverlust an Dichtungen von Schaltgetrieben. Schützt Getriebe vor Mangelschmierung und Schäden durch Ölverlust. Reduziert erheblich Abrieb und Verschleiß und garantiert eine optimale Schmierung. Pflegt Dichtungen, O-Ringe sowie Simmerringe und hält diese geschmeidig. Wirkt der Oxidation von Getriebeölen entgegen.

Einsatzbereiche

In allen Schalt-, Neben- und Differentialgetrieben. **Nicht in Automatikgetrieben und Ölbadkupplungen anwenden.**

Anwendungshinweise

Dem Getriebeöl zugeben. Anwendung bei jedem Ölwechsel oder dem gebrauchten Öl zugeben(maximale Füllmenge beachten, ggf. Ölmenge reduzieren). Das Produkt ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar. Mischungsverhältnis beachten!

Verbrauch

50 ml ausreichend für 2-3 Liter Getriebeöl. Mischungsverhältnis 1:60

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: viskos

Farbe: braun

Geruch: mild

Flammpunkt: > 100 °C

Dichte bei 20 °C: 0.89 - 0.92 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
50ml	P2141	24
5L	P2142	4
10L	P2148	1
20L	P2147	1
200L	P2145	1



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

19.05.2017