Diesel Anti Smoke (DAS)

Diesel Anti Ruß

Produkteigenschaften

Diesel Anti-Ruß reduziert drastisch die Rußbildung und unerwünschte Nagelgeräusche bei allen stationären und mobilen Dieselmotoren. Erhöht die Cetanzahl des Dieselkraftstoffes und verbessert das Kaltstartverhalten. Es garantiert eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine saubere, kraftvolle Verbrennung. Dabei schützt es das gesamte System vor Korrosion.

Einsatzbereiche

In allen Dieselaggregaten. Geeignet für Katalysatoren, Rußpartikelfilter und Turbolader.

Anwendungshinweise

Dem Dieselkraftstofftank zugeben. Mischungsverhältnis beachten!

Verbrauch

150 ml ausreichend für ca. 60 L Dieselkraftstoff. Mischungsverhältnis: 1:400

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Siedebeginn und Siedebereich: 200 - 210 °C
Flammpunkt: > 65 °C
Untere Explosionsgrenze: > 0,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: > 7,0 Vol.-%
Zündtemperatur: > 200 °C
Dichte bei 20 °C: 0,810 - 0,825 g/cm³
Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
150ml	P2151	24
5L	P2152	4
10L	P2158	1
20L	P2157	1
200L	P2155	1



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

Made in Germany
CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de