

Produktdatenblatt

Vaseline weiß V 10

<u>Eigenschaften</u>	<u>Norm</u>	<u>Dimension</u>	<u>Produktdaten</u>
Farbe Saybolt	IP 17/52, mod.		max. 1,0
Erstarrungspunkt	ASTM D938	°C	47 - 53
Konuspenetration bei 25°C	ASTM D937	1/10mm	170 - 190
Tropfpunkt	Ph. Eur. 2.2.17	°C	50 - 58
Kin. Viskosität bei 90°C	ASTM D7042	mm ² /s	11,0 - 13,0

Das Produkt ist stabilisiert.

USP

entspricht

Lagerung: Vaselinen sind gegen Hitze, Wasser, Staub und Licht zu schützen und nicht im Freien zu lagern.

Diese Produktinformation dient lediglich der allgemeinen Darstellung der Produktparameter und stellt keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Diese Information und die darin enthaltenen Daten, wurden sorgfältig zusammengestellt und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für ihre Aktualität, Vollständigkeit, Qualität sowie Richtigkeit können wir dennoch keinerlei Gewähr oder Zusicherung übernehmen. PARAFLUID übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung insbesondere für den Fall, dass unsere Produkte falsch, ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, entgegen Empfehlungen oder zweckentfremdet angewendet werden bzw. eingesetzt werden sowie für mit der Natur der Stoffe verbundene Gefahren. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung.

Revision: 01.2017

PARAFLUID GmbH
Schloßstraße 8c
22041 Hamburg
Germany

Phone: +49 40 63704 00
Fax: +49 40 63704 100
Mail: info@parafluid.eu
Website: www.parafluid.eu

