

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40

4-Takt Motorradmotorenöl

Beschreibung

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 ist ein vollsynthetisches 4-Takt-Motorenöl für sportliche Motorräder. Es bietet exzellente Schmierfilmstabilität selbst bei hohen Beanspruchungen und dies über einen langen Zeitraum. Reduzierte Reibwerte sorgen für eine maximal verfügbare Leistungsabgabe des Motors.

Vorteile

- Vollsynthetisches 4-Takt-Motorenöl für maximale Schmierversicherheit.
- Hervorragender Schutz thermisch hoch belasteter Bauteile.
- Sehr gutes Luftabscheidevermögen sorgt für sicheren Öldruck auch bei sehr hohen Drehzahlen.
- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung durch die Castrol Trizone Technology.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40
Dichte 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viskosität CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	85
Viskositätsindex	ASTM D2270	ohne	153
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	211
Sulphatasche	ASTM D874	% wt	1.1

Spezifikationen

API SL

JASO MA2

Recommended by Triumph for all four stroke models

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40

09 Jun 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de