

## CON TRAER G 300 Spray

### Fett- und ölfreies Trockenspray

#### Eigenschaften

- obere Einsatztemperatur: +250 °C
- trocknet schnell
- griffest
- stabiler Gleitfilm
- niedrige Reibwerte □

#### Beschreibung

CON TRAER G 300 Spray ist ein graphithaltiges, mineralölfreies Spray. Die leichtflüchtigen Lösemittel bewirken ein schnelles Abtrocknen. Zusätze von ausgewogenen Additiven und Haftverbesserern ergeben einen dauerhaften Graphitfilm.

#### Einsatzgebiete

CON TRAER G 300 Spray wird z.B. bei Schraubverbindungen, Dichtflächen, Radlagern von Brennofenwagen, Gleitführungen von Förderanlagen und als Montagehilfsmittel zum Aufziehen von Kupplungen und Zahnrädern auf Wellen angewandt..

#### Anwendung

CON TRAER G 300 Spray auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen und trocknen lassen. Die Haftfähigkeit des Produktes steigt mit der Sauberkeit der Gleitflächen, deshalb Gleitflächen reinigen und CON TRAER G 300 Spray aufsprühen und antrocknen lassen.

## Technische Daten: CON TRAER G 300 Spray

<u>Bezeichnung</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Vorschrift</u>
Farbe	schwarz		
Gebrauchstemperaturbereich	bis +250	°C	LLV 134
Festschmierstoffe	Graphit		

LLV = LUBRITECH Labor Vorschrift  
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRITECH bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.  
E-Mail: [info@fuchs-lubritech.de](mailto:info@fuchs-lubritech.de)

oelluxx 24