Produktinformation

ALSUS

Hyd HLP 150

Q•LUBES

Beschreibung/Anwendung

Alsus Hyd 150 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der Viskositäts Klasse ISO VG 150 Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosionsschutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

Vorteile/Eigenschaften

- Alterungsbeständige Raffinate
- Sehr gutes Viskositätstemperaturverhalten
- Oxidationsstabil
- Neigt nicht zur Schaumbildung
- Guter Korrosionsschutz

Leistungsvermögen/Spezifikationen

- DIN 51 524 Teil 2
- ISO 6743/4
- Vickers 35VQ25

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	
ISO-VG		150
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	150
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	-
Dichte bei 15°C	kg/m³	890
Viskositätsindex		-
Flammpunkt im offenen Tiegel nach Cleveland	°C	> 230
Pourpoint	°C	< -15
Basenzahl	mgKOH/g	0,5 - 1,5

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Seit 1974 Willi Schüler SCHMIERSTOFF PARTNER
oelluxx 24

Willi Schüler GmbH
Alemannenstraße 4-6
79285 Ebringen

Tel.: +49 7664 - 9717 – 33
E-Mail: vertrieb@oelschueler.de
www.oelluxx24.de
www.oelschueler.de

Ust. -ID-Nr.: DE 815435931
Sitz der Gesellschaft: Ebringen
Geschäftsführer: Martin Schüler
Amtsgericht Freiburg HRB 710110

PÜG DIN EN ISO 9001 + 14001
Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V.

Version 1.0

04.02.19