

## Beschreibung/Anwendung

Alsus CGLP 68 ist ein hochwertiges, haftfähiges Spezialöl, das mit einem Hochleistungsadditivpaket mit ausgesuchten mineralischen Grundölen formuliert wird. Es eignet sich hervorragend für die Schmierung von Gleit- und Führungsbahnen von Werkzeugmaschinen, Bohrwerken, Sägegatter- und Hobelmaschinen, sowie überall dort wo exzellente Gleit- und Hafteigenschaften gefordert sind.

## Vorteile/Eigenschaften

- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Hervorragender Verschleißschutz
- Ruckfreies Gleiten

## Leistungsvermögen/Spezifikation

Alsus CGLP 68 erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen gemäß:

Gleitbahnöle gemäß DIN 51 502 CGLP  
Cincinnati Machine P-47 / P-50 / P-53 way oil specifications  
Gleitverhalten gemäß SKC Gleittechnik GmbH

## Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit		Prüfung nach
ISO VG (40°C)	mm <sup>2</sup> /s	68	DIN 51562
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880	DIN 51757
Pourpoint	°C	- 10	DIN ISO 3016
Flammpunkt COC	°C	> 210	DIN ISO 2592
FZG-Test	Schadens- stufe	> 12	DIN 51354



Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.