

Beschreibung/Anwendung

Kronos Multitruck UTTO TO-4 30 ist ein Multifunktionsöl, welches für den Einsatz in Caterpillar Anwendungen entwickelt wurde und bei denen ein SAE 30W gefordert ist. Durch den Einsatz modernster Additiv- und Komponententechnologien werden die folgenden Vorteile erreicht.

Vorteile/Eigenschaften

- Hervorragende Eignung bei nassen Bremsen
- Verlängerte Lebensdauer der Bremskomponenten
- Bessere Oxidationsstabilität
- Bester Verschleißschutz für Getriebe und Hydraulik
- Exzellentes Schaumverhalten

Um die gebotenen Vorteile voll ausnutzen zu können empfehlen wir Mischungen mit anderen UTTO oder Motorenölen bei der Anwendung zu vermeiden.

Leistungsvermögen/Spezifikationen

- API GL-4
- CAT TO-4
- ZF TE-ML 03C, 07F (ZF002185)
- ALLISON C-4
- ALLISON TES-439
- KOMATSU KES 07.868.1

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit		Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s	84,3	DIN 51562-1
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,7	DIN 51562-1
Dichte bei 15°C	g/ml	0,875	DIN 51757
Viskositätsindex		112	DIN ISO 2909
Flammpunkt im offenen Tiegel nach Cleveland	°C	255	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	- 38	DIN ISO 3016
Farbzahl	ASTM	2	DIN ISO 2049

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.