

Beschreibung

KOLOSS Hytran Fluid ist ein Spezialprodukt für den Einsatz in Getrieben und Hydrauliken landwirtschaftlicher Geräte (TOU). Es zeichnet sich vor allem durch ein gutes Kälteverhalten und hohen Verschleißschutz aus.

Anwendungsbereich

Hochwertige Zusätze berücksichtigen die besonderen Anforderungen von nassen Bremsen in Schleppergetrieben und garantieren einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Schmiersicherheit.

Produktdaten

Dichte bei 15 °C	ca. 0,884 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 70,00 mm ² /s
Viskosität 100 °C	ca. 11,00 mm ² /s
Viskositätsindex	> 130
Flammpunkt COC	> 210 °C
Pourpoint	> -27 °C

Qualitätsniveau

Als Getriebeöl: API GL 4 (SAE 80W)

Als Hydrauliköl: HVLP D 46, 68 nach DIN 51 524 Teil 3

Leistungsvermögen/Spezifikationen

Ford ESN-M2C 86 B/134 C/D

Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144

Case IH-MS 1207

ZF TE-ML 03A/05K/06B/07B/07D

Steyr

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Verfügbar bei:



Willi Schüler GmbH
Alemannenstraße 4-6
79285 Ebringen

Tel.: +49 7664 - 9717 - 33
E-Mail: vertrieb@oelschueler.de
www.oelluxx24.de
www.oelschueler.de

Ust.-ID-Nr.: DE 815435931
Sitz der Gesellschaft: Ebringen
Geschäftsführer: Martin Schüler
Amtsgericht Freiburg HRB 710110

