

Castrol Hysol SL 36 XBB

Wassermischbarer Hochleistungskühlschmierstoff

Beschreibung

Castrol Hysol SL 36 XBB ist ein bor-, chlor- und formaldehydabspalterfreier, wassermischbarer Hochleistungskühlschmierstoff. Er enthält ein Additivpaket, das die Maschinenleistung und die Oberflächengüte verbessert, eine exzellente Stabilität gewährleistet und die Bearbeitungskosten reduziert.

Hysol SL 36 XBB ist sowohl für Zentralsysteme als auch für Einzelanlagen geeignet.

Anwendung

Hysol SL 36 XBB wurde speziell zur Bearbeitung von Gusseisen und niedrig- bis mittellegierten Stählen entwickelt.

	Gusseisen	Niedrig bis mittel legierter Stahl	Hoch legierter Stahl steel	Aluminium Legierung	Magnesium Legierung	Buntmetall
Schleifen	ü ü	ü ü	ü ü	ü		
Fräsen, Drehen (Allgemeine Bearbeitung)	ü ü	ü ü	ü	ü		
Bohren	ü ü	ü ü	ü	ü		
Reiben, Gewindeschneiden	ü ü	ü		ü		
Räumen	ü ü	ü				

ü ü Schwerpunkt Anwendung

ü Mögliche Anwendung, bitte Castrol Vertreter kontaktieren

Vorteile

- Borfrei zur Einhaltung von Umweltauflagen und für verringerte Rückstandsbildung
- Formaldehydabspalterfrei, um Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten
- Chlor- und nitritfrei, um die Gesetze betreffend Abfallbehandlung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz einzuhalten
- Exzellente Stabilität verlängert die Standzeit und verringert die Wartungsintervalle
- Schaumarm bei der empfohlenen Wasserqualität
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften zum Schutz von Bearbeitungsmaschinen, Werkzeugen und Werkstücken.
- Exzellente Benetzungseigenschaften reduzieren den Kühlmittelaustrag und liefern saubere Maschinen und Teile
- Die Möglichkeit mit einem Produkt unterschiedliche Materialien mittels verschiedener Zerspanungsoperationen zu bearbeiten, bietet die Gelegenheit zur Produktkonsolidierung

Technische Daten

Merkmal	Methode	Einheit	Hysol SL 36 XBB
<u>Konzentrat:</u>			
Aussehen	visuell	-	bernsteinfarben
Mineralölgehalt	berechnet	Gew. %	30
<u>Emulsion:</u>			
Aussehen	visuell	-	transluzent
pH (3%)	DIN 51369	-	9.3
Refraktometerfactor	-	-	1.2

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

Empfohlene Einsatzkonzentration

Schleifen 4-6%

Allgemeiner Bearbeitung 5-10%

Wasserhärtebereich 3 - 22 °dH

Weitere Informationen

Additive	Bor	Formaldehydabspalter	EP-Ester	Amine	Chlor
	-	-	ü	ü	-

Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde stets fest verschlossen werden. Vor Frost schützen, kühl und trocken lagern und direktes Sonnenlicht vermeiden. Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C aufzubewahren.

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Castrol Hysol SL 36 XBB
10 Jun 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, D – 20457 Hamburg
Tel: 040/6395 2222
www.castrol.com