



Interflon Lube EP+

Stark penetrierendes Schmiermittel für hohe Belastungen

Produktbeschreibung

Stark penetrierendes Schmiermittel mit MicPol® und Langzeitwirkung geeignet für hohe Belastungen. Der regelmäßige Einsatz von Interflon Lube EP+ ergibt eine 5 mal längere Lebensdauer der belasteten Teile.

Anwendungen

Für Schmierung und Schutz von schwerbelasteten Ketten, Führungen von Förderbändern, Gabelstaplern, industriellen Anlagen wie Hebeketten, Grundketten usw. Für Schmierung und Schutz von Scharnieren, Spindeln, Führungen und anderen schwerbelasteten Teilen usw.

Vorteile

- Weniger Verschleiss bei hohe Belastungen
- Kein Stick-Slip
- Weniger anhaften von Schmutz
- Wasserbeständig
- Stark penetrierend
- Hoher Korrosionsschutz
- Langzeitwirkung

Gebrauchsanweisung

Teile mit organischen oder alkalischen Reinigungsmitteln gut reinigen. Interflon Lube EP+ vor Gebrauch schütteln. Interflon Lube EP+ auftragen und für längere Zeit einwirken lassen. Je länger die Einwirkzeit, desto länger die Standzeit. Regelmäßiger Gebrauch von Interflon Lube EP+ verlängert die Lebensdauer der Ketten erheblich. Hinweis: Nicht zuviel Interflon Lube EP+ verwenden. In einer dünnen Schicht hin und wieder nachschmieren nützt mehr, als eine dicke Schicht aufzutragen. Entfernen Sie überflüssiges Interflon Lube EP+ mit einem Tuch.

Sicherheitsvorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung

Nach unserer heutigen Preisliste.

Transportvorschriften

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Zusammensetzung : Gemisch aus Mineralölen, Pflanzenölen,
Additiven und MicPol®.

Dichte @20°C ASTM D4052 : 0,89 g/cm³

ISO VG :	n.a.
Dynamische Viskosität @20°C ASTM D2983 :	380 mPas
Kinematische Viskosität @40°C ASTM D445 :	120 cSt
Farbe :	gelbbraun
Geruch :	Ölartig
Stockpunkt ASTM D97 :	< -20°C
Temperaturbereich :	-20°C bis 180°C**
Biologische Abbaubarkeit:	inhärent biologisch Abbaubar (berechnet gemäß ATM 7373-07)
Reibungskoeffizient :	(MicPol®) 0.02-0.06
Haltbarkeit :	4 Jahre***

** Hochtemperaturgrenze gilt nach Verdampfung des Lösungsmittels.

*** Verwendbarkeit des Produktes bei Lagerung in Raumtemperatur in der originalen und ungeöffneten Verpackung.

INTERFLON B.V., P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. (31) 165 55 39 11 / Fax (31) 165 53 80 82 / www.interflon.com

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwand freie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Interflon®/MicPol® ist ein registrierter Handelsname von Interflon bv

Interflon Referenz-Nr.: DET89850 28/04/2014