TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Surface Premium

Lösemittelhaltiges Trennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB 3, SB4) im Hoch- und Tiefbau, auch für farbige Betonsorten

ARTIKELBESCHREIBUNG

+ Trennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB3, SB4)
+ auf Basis entaromatisierter Lösungsmittel
+ poren- und lunkerreduzierend
+ hohe Oberflächenqualität

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	heller 1.0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	790 kg/m³
Flammpunkt (nach Abel Pensky) / DIN 51 755	27 °C
Viskosität/20°C / ASTM D 7042	2,2
Pourpoint / DIN ISO 3016	< -30 °C
Giscode	BTM 60
WGK	1

ANWENDUNG / APPLIKATION

Bei **Divinol Surface Premium** handelt es sich um ein Betontrennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen, das auch für farbige Betonsorten geeignet ist. **Divinol Surface Premium** kommt vorzugsweise im Hoch- und Tiefbau zum Einsatz.

96520 11/2019-96520-14

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Surface Premium

Lösemittelhaltiges Trennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB 3, SB4) im Hoch- und Tiefbau, auch für farbige Betonsorten

Das Produkt ist für alle saugenden und nichtsaugenden Schalungen geeignet, v.a. für Vollkunststoff-, kunststoff-beschichtete und Phenolharz-Schalungen. Unter Beachtung geltender sicherheitstechnischer Grundsätze und Vorschriften ist ein Einsatz auf beheizten Schalungen möglich.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

ANSATZ

Divinol Surface Premium ist im Anlieferungszustand durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen. Hierbei ist der niedrige Flammpunkt zu berücksichtigen.

LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C.

HINWEIS / ACHTUNG

Gebinde nach Benutzung verschliessen, um die Verdunstung von Lösemittelanteilen zu vermeiden und den Eintrag von Verschmutzung zu vermeiden!

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

96520 11/2019-96520-14

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641