

PRODUKT - INFORMATION

Petroleum A III

- Produktart :** Kohlenwasserstoffgemisch
- Eigenschaften :** Reinigung- und Korrosionsschutzmittel
Rostlösungs- und Entkonservierungsmittel
Formen-, Stanz- und Entschalungsöl
- Anwendungsbereiche :** für KFZ - Werkstätten, Handwerk, für die metallverarbeitende Industrie
- Verarbeitung :** Als Abwaschmittel oder Entfettungsmittel vor der Weiterverarbeitung. Kann auch im Tauch- und Spritzverfahren unverdünnt eingesetzt werden.
- Hinweis :** Von anderen Waschmitteln/Tensiden oder Kaltreinigern getrennt halten, wegen Störung der Abwassertrennung bzw. der Aufbereitung

Industriegebiet West
Carl-Benz-Straße 15
77933 Lahr/Schwarzwald

Telefon 07821 / 9069-0
Fax 07821 / 52575

Internet: www.oelfabrik.de
Email: info@oelfabrik.de

		Spezifikation		Methode
Technische Daten :	Spezifisches Gewicht	ca. 0,795	kg/m ³	
	Flammpunkt	>61	°C	ASTM D 93
	Siedebereich			ISO 3405
	Beginn	ca 180	°C	
	Ende	ca 250	°C	

Die Angaben dieser Produktinformation entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bestimmte Eigenschaften unserer Produkte bzw. deren Eignung für bestimmte Einsatzzwecke können angesichts der Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten jedoch durch diese Angaben nicht zugesichert werden. Für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen wir im Rahmen unseren allgemeinen, umseitig genannten Geschäftsbedingungen die Gewährleistung. Es entbindet unsere Kunden jedoch nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verwendung/Verarbeitung bestimmt.

Stand: 2009