WOLF OFFICIALTECH
15W40 MS

29/01/2024
15736

Dies ist ein so genanntes „Low SAPS"-Öl, das aus speziell ausgewählten hochwertigen Grundölen und einem spezifischen Additivpaket zusammengesetzt ist und der Euro-V-Norm, der Euro-VI-Norm sowie den Abgasnormen nach U.S. EPA 07 entspricht. Im Vergleich zu anderen Motorölen bietet es einen außergewöhnlich guten Schutz gegen Verschleiß und garantiert eine geringere Verschmutzung.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für alle Viertakt-Euro-V- und Euro-VI-Dieselmotoren von Lkw geeignet, unabhängig davon, ob diese mit Katalysator (z. B. SCR) oder Dieselpartikelfilter ausgestattet sind. Es entspricht den Anforderungen nahezu aller amerikanischen und europäischen Hersteller und kann auch für ältere Motoren (Euro 3 und 4) verwendet werden.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors
Verlängerung der Wartungsintervalle: lange Ölwechselintervalle

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

ACEA	E7-04 Issue 2
ACEA	E9
API	CI-4 Plus
API	CJ-4/SN
JASO	DH-2
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
DAIMLER TRUCK	Freigabe DTFR 15C100
DETROIT DIESEL	DFS 93K218
DEUTZ	DQC-III-10 LA
GLOBAL	DHD-1
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3575
MB	Freigabe 228.31
MTU	Oil Category 2.1
RENAULT	RLD-3
VOLVO	VDS-4

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	93.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		147
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4000
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV