TURMOGEAROIL PE 150

Ausgabedatum: 24.09.2018

TURMOGEAROIL PE 150 ist ein mehrfach legiertes Syntheseöl mit gutem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Das Spezialöl hat nur geringe Verdampfungsverluste bei hohen Temperaturen.

Besondere Eigenschaften

- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Sehr gutes Druckaufnahmevermögen
- Geringe Schäumungsneigung
- Verhindert Schlammbildung im Getriebe
- Erhöht den Getriebewirkungsgrad

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	gelb, klar		
Dichte bei 20°C	0,93	g/cm³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-30 bis 160	°C	
Öltyp	Ester / synth. KW		
Viskosität kin. bei 40°C	150	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100°C	18,2	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	135		DIN ISO 2909
Pourpoint	-34	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 210	°C	DIN EN ISO 2592
FZG Schadenskraftstufe A/8.3/90	> 12		DIN 51354

Typischer Einsatzort

TURMOGEAROIL PE 150 ist geeignet zur Schmierung von Papier- und Kunststoff-Kalander sowie heißer Getriebe, Wälzlager, Gleitbahnen und Ketten in Fixier- und Trockenmaschinen.

Besondere Hinweise
Folgende Dichtungsmaterialien können empfohlen werden:
Fluor-Elastomere, Fluor-Silikon-Kautschuk, Nitril-Kautschuk (> 30% Acril-Nitril), Polyurethane, Silikon-Gummi.

Verpackungseinheiten

6 x 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: http://www.lubcon.com