STRUB Food Sugar Dissolver H1

Zuckerlöse-Emulsion

Art. Nr. 30234

Beschreibung

STRUB Food Sugar Dissolver H1 ist eine speziell entwickelte Zuckerlöse-Emulsion.

Die Produkte sind NSF (H1) registriert und durch die NSF nach ISO 21469 zertifiziert und für den Einsatz freigegeben bei welchem ein möglicher Lebensmittelkontakt stattfinden kann. Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards in Anlagen, in denen HACCP implementiert wurden und einen integralen Bestandteil der Qualitäts- und Hygiene-Management Systeme nach ISO 9001 und ISO 21469 bilden.

Anwendung

STRUB Food Sugar Dissolver H1 wird für das an- und ablösen von zucker- oder süssstoffhaltigen Verklebungen an Maschinen oder Maschinenteilen erfolgreich eingesetzt. STRUB Discon Stabillo 20H1 ist nach dem Einsatz problemlos und vollständig mit Wasser abwaschbar und hinterlässt somit keinerlei Rückstände.

STRUB Food Sugar Dissolver H1 unverdünnt auf die zu reinigenden Maschinenteile aufsprühen, eintauchen oder mit Pinsel auftragen und einwirken lassen. Anschliessend mit klarem Wasser die benetzten Teile vollständig abspülen. Je nach Verschmutzung kann der Reinigungsvorgang wiederholt werden.

Spezifikationen und Freigaben

Ph. Eur. II, Ph. H.VII, DAB9, USP XXI/NF XVI, FCC 1981, PC 1979,
BP 1988, BPC 1973, FAO/WHO, EWG-Nr.: E 432
USDA H1 (Code of federal regulation) bzw. 21 CFR 178.3620-3570

Technische Daten

Aussehen	bräunlich
Emulsionstyp in dest. Wasser	milchig
Refraktometerablesewert in dest. Wasser	18 - 19 %
pH-Wert 18 - 19%ig in dest. Wasser	ca. 8
Lagerung nicht unter 7°C oder über 40°C. Gebinde nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Sollte der Kühlschmierstoff trotzdem für kurze Zeit Temperaturen unter 7°C oder sogar im Gefrierpunktbereich ausgesetzt worden sein, sollte das Gebinde für 3 Tage bei Raumtemperatur gelagert werden und danach muss das Konzentrat kräftig aufgerührt werden bis es klar resp. homogen ist.	

Handhabung und Lagerung

Alle Lebensmittelschmierstoffe müssen separat von andern Schmierstoffen, chemischen Substanzen und Lebensmitteln gelagert werden. Zudem dürfen die Produkte nicht direkter Sonnenbestrahlung oder einer anderen Hitzequelle ausgesetzt sein. Lagerung zwischen 7°C bis +40°C. Wenn das Produkt unter den genannten Konditionen gelagert wird, empfehlen wir die Nutzung ab Produktionsdatum von 1 Jahre. Wird ein Produkt geöffnet muss es innerhalb von einem Jahr aufgebraucht werden.

Transport

ADR/SDR: Kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK:	Konzentrat	12 01 07
	Emulsion	12 01 09

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlematttstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, Version 1: 16.09.2013 / MF