

Veedol Motor Oil HD 20W-60

Material-Nr.
14908M512

BESCHREIBUNG

Veedol Motor Oil HD 20W-60 ist ein auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestelltes Mehrbereichs-Motorenöl für Oldtimer und Youngtimer.

Durch die sorgfältige Auswahl der Grundöle und die hervorragende Abstimmung der Additivierung erreicht dieses Motoröl durch die milde Legierung folgende Eigenschaften:

- hervorragende Materialverträglichkeit
- ein niedriger Verdampfungsverlust und die spezielle Viskositätslage sorgen für einen geringen Ölverbrauch
- eine hoher Zinkgehalt sorgt für einen sicheren Verschleiß-Schutz
- verhindert zuverlässig das Verkleben, Verlacken oder Verkoken von Zylindern, Kolben und Ventilen
- auch bei hohen Temperaturen hervorragend geeignet

ANWENDUNG

Dieses Produkt wird auf Grund seiner milden Legierung sehr erfolgreich in Oldtimern und Youngtimern eingesetzt, wobei stets die Herstellervorschriften zu beachten sind. Durch die sorgfältige Auswahl der Grundöle und die perfekt abgestimmte Zugabe von ausgewählten Additiven mit hohem Zinkgehalt werden Ablagerungen, Verschleiß und Undichtigkeiten sowie Materialunverträglichkeiten weitestgehend minimiert. Die spezielle Viskositätslage sorgt für einen sicheren Schmierfilm sowie einen geringen Ölverbrauch, auch bei hohen Temperaturen und Motoren mit hoher Laufleistung.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

API SF/CD

Von Veedol empfohlen für:

Speziell für Fahrzeuge, die ein besonders mild legiertes Motorenöl benötigen. Wir empfehlen jedoch einen vollständigen Ölwechsel, um die Produktvorteile dieses mild legierten Öles voll auszuschöpfen.

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,887
Viskosität 40 °C, mm ² /s	144,7
Viskosität 100 °C, mm ² /s	17,7
Viskositätsindex	135
Flammpunkt COC, °C	250
Stockpunkt, °C	-22
Zinkanteil ppm Zn	1000

Version 2016-09-22