



**Nr. 385**

der Sprühstrahl wird mit einem Luftmantel umhüllt - dadurch kein Ölnebel, eine Kunststoffschlauch-Verlängerung (400 mm) ist lieferbar (Best.-Nr. 20), auch für dünnflüssigen Unterbodenschutz geeignet. Anschluß: Schlauchtülle Gr. 1 (6 mm) oder Stecknippel


Druckluftkupplungen aus Messing (bis 16 bar)

**Nr. 1700 A**

mit Außengewinde R1/4" R3/8" R1/2"

**Nr. 1700 I**

mit Innengewinde R1/4" R3/8" R1/2"

**Nr. 1711**

mit einseitiger Schlauchtülle Gr. 1 (6 mm), Gr. 2 (9 mm), Gr. 3 (13 mm)

Nr. 1710

mit beidseitiger Schlauchtülle Gr. 1, 2, 3

Nr. 1712

mit einseitiger Schlauchtülle Größe 1, 2, 3 und Gewinde R1/4" innen

Nr. 1713

dto. Gewinde R1/4" außen

Nr. 1715

dto. Gewinde R3/8" außen

Nr. 1716


dto. Gewinde R3/8" innen

Nr. 1717


dto. Gewinde R1/2" außen

Nr. 1718

dto. Gewinde R1/2" innen

**Nr. 1690**

Stecktülle für Schlauch Gr. 1 (6 mm) Gr. 2 (9 mm) Gr. 3 (13 mm)

**Nr. 1691**

Stecknippel für Kupplung mit Außengewinde R 1/8" R 1/4" R3/8 R1/2"

Nr. 1692 (o. Abb.)

wie Nr. 1691, jedoch mit Innengewinde

Nr. 1695

Verteiler mit 2 Abgängen, Gewinde 3/8" innen

Nr. 1696

Verteiler mit 3 Abgängen, Gewinde 3/8" innen

Druckluftschlauch

VC-Schlauch, glasklar, mit Gewebe (ohne Gewebe auf Anfrage), nur komplette Rollen lieferbar

Artikel-Nr.	Innen (mm)	Außen (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
570410	4,0	10,0	3,0	24	50
570511	5,0	11,0	3,0	19	50
570612	6,0	12,0	3,0	16	50
570814	8,0	14,0	3,0	12	50
570915	9,0	15,0	3,0	11	50
571016	10,0	16,0	3,0	10	50
571217	12,5	17,5	2,5	8	50
571221	12,0	21,0	4,5	11	50
571320	13,0	20,0	3,5	9	50
571624	16,0	24,0	4,0	7	50
571926	19,0	26,0	3,5	6	50
571927	19,0	27,0	4,0	6	50
72534	25,0	34,0	4,5	6	50
73242	32,0	42,0	5,0	5	25
73848	38,0	48,0	5,0	3,5	25
75060	50,0	60,0	5,0	2,5	25
75064	50,0	64,0	7,0	4	25