

DIE-LUBRIC FL-P

sprühbares, nichtwassermischbares Formtrennmittel für den Zink-Druckguss



Das DIE-LUBRIC FL-P ist ein dünnflüssiger, nichtwassermischbarer Formtrennstoff für das Druckgießen von Zink-Legierungen. DIE-LUBRIC FL-P ist frei von Wachs- und polysiloxananteilen und wird unverdünnt angewendet.

Die im DIE-LUBRIC FL-P enthaltenen Wirkstoffe ergeben eine hervorragende Trennwirkung sowie eine ausgezeichnete Schmierung von Kernzügen und Auswerferstiften.

Das DIE-LUBRIC FL-P ergibt saubere und schlierenfreie Oberflächen der Gussteile. Störende Rückstände in der Form treten nicht auf.

Das DIE-LUBRIC FL-P sollte mit einer Sprüheinrichtung aufgebracht werden, die eine feine Verteilung bei möglichst breitem Öffnungswinkel des Sprühnebels gewährleistet. Hierdurch werden gleichmäßige, dünne Filme erzeugt.

Die Geruchsentwicklung des DIE-LUBRIC FL-P ist, für ein nichtwassermischbares Trennmittel, äußerst gering.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Trennstoff für Zink-Druckguss
- hervorragende Trennwirkung
- keine Ablagerungen
- kein Abwasser
- keine Geruchsbelästigung

Physikalische Daten

Aussehen		farblose Flüssigkeit	
Dichte (20°C)	DIN 51757	0,78	g·cm ⁻³
Viskosität (40°C)	DIN 51562	ca. 2	mm ² ·s ⁻¹
Flammpunkt	EN ISO 2592	> 60	°C
Leistung		●●●○○	

Gültig nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt

180105-tal-0610019

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.