



## TURMOFLUID ED 13



Ausgabedatum: 20.04.2016

**TURMOFLUID ED 13** ist ein universell einsetzbares, synthetisches Schmieröl mit guter Spreitwirkung.

Eine spezielle Wirkstoffkombination ermöglicht ein Aufbringen auch auf feuchte Metallteile.

### Besondere Eigenschaften

- Hervorragende Wasserverdrängungseigenschaften
- Sehr gutes Kriechvermögen
- Hohe Metallaffinität
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Silikonfrei

| Technische Merkmale       | Wert        | Dimension          | Norm / Standard |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Farbe                     | hellgelb    |                    |                 |
| Dichte bei 20°C           | 0,88        | g/cm <sup>3</sup>  | DIN 51757       |
| Temperatur-Einsatzbereich | -45 bis 150 | °C                 |                 |
| Öltyp                     | synth. KW   |                    |                 |
| Viskosität kin. bei 40°C  | 22          | mm <sup>2</sup> /s | DIN EN ISO 3104 |
| Viskositätsindex (VI)     | 78          |                    | DIN ISO 2909    |
| Pourpoint                 | -50         | °C                 | DIN ISO 3016    |

### Typischer Einsatzort

**TURMOFLUID ED 13** wird universell eingesetzt zur Schmierung von Maschinen, Maschinenteilen und Ketten, in der Mess- und Regeltechnik, im Maschinen- und Werkzeugbau, sowie in der Lebensmittel- und Kunststoffindustrie.

### Verpackungseinheiten

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 1 l Flaschen, 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass