

Produktinformation

Steuerungsadditiv

ADDI-PROX AF/S 12

ist ein schnell wirksamer Primärentschäumer für den Einsatz in ölhaltigen und ölfreien wassergemischten Kühlschmierstoffen.

Eigenschaften / Vorteile:

- Einsetzbar in allen KSS-Systemen (Einzelmaschinen und Zentralanlagen)
- Schnelle Wirksamkeit verhindert schaumbedingte Maschinenstillstände
- Hochkonzentriert – somit geringe Dosierung
- Sehr gute Löslichkeit, daher auch für wassergelöste Kühlschmierstoffe hervorragend geeignet
- Keine Eigenschaftsänderung der Betriebsflüssigkeiten
- Einfache Anwendung

Daten des Produktes (Konzentrat):

Bestimmung	Methode	Einheit	Werte
Dichte, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	1000
Kin. Viskosität, 40°C	DIN 53 018	[mm ² /s]	65
Brechungsindex, n _D ²⁰	DIN 51 423	---	1,443

Empfohlene Einsatzkonzentration (abhängig von der Applikation):

0,002 – 0,01%

Vor Gebrauch gut rühren oder schütteln.

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen:

12 Monate bei +10°C bis +30°C. Unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften für Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe.

Arbeits- und Umweltschutz:

- Entspricht der TRGS 611
- Einstufung in Wassergefährdungsklasse (WGK) 1
- Für weitere Informationen über Arbeits- und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung:

Entsorgung entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen