

DiaMond 100

STAND: 24.04.2018

Beschreibung

DiaMond 100 ist ein Schleifoel für die Superfinish- oder Feinschleifbearbeitung

Anwendungsbereiche

Superfinishing, Feinschleifen und Koordinatenschleifen mit metall-, keramik- und kunstharzgebundenen Schleif- und Läppscheiben sowie CBN- und Diamantschleifscheiben. (Freigegeben durch Hauser, CH-Biel)

Für andere Anwendungen und Materialien kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erhöhung der Schleifscheibenstandzeit
- Produktivitätssteigernd
- Hervorragende Kühleigenschaften
- Höchste Oberflächenqualität
- Gutes Luftabscheidevermögen
- Optimale Filtrierbarkeit
- Hohes Spülvermögen
- Herausragende Maschinsauberkeit
- Chlor- und schwermetallfrei
- Aromatenarm
- Verdampfungsarm

Technische Daten

| | Werte | Messmethode |
|--|-------|-----------------|
| Dichte bei +15°C (g/cm ³) | 0,78 | ASTM D 7042 |
| Viskosität bei +40 °C (mm ² /s) | 2,4 | ASTM D 7042 |
| Flammpunkt (°C) | 106 | DIN EN ISO 2592 |
| Kupferkorrosion | 1a | DIN EN ISO 2160 |

Sicherheits- und Umweltaspekte

Weitere Hinweise zur Einstufung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31.

Hinweis

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Änderungen im Sinne von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.