



## Typische Kennwerte

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,868 g/ml
Flammpunkt, CoC	DIN ISO 2592	231 °C
Pourpoint	DIN ISO 3016	-33 °C
Sulfatasche	DIN 51575	1,00 Gew.%
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	83,75 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	12,22 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	142

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Verfügbar bei:



Willi Schüler GmbH  
Alemannenstraße 4-6  
79285 Ebringen

Tel.: +49 7664 - 9717 - 33  
E-Mail: [vertrieb@oelschueler.de](mailto:vertrieb@oelschueler.de)  
[www.oelluxx24.de](http://www.oelluxx24.de)  
[www.oelschueler.de](http://www.oelschueler.de)

Ust.-ID-Nr.: DE 815435931  
Sitz der Gesellschaft: Ebringen  
Geschäftsführer: Martin Schüler  
Amtsgericht Freiburg HRB 710110

