

Spezial Hydrauliköl rot Für ATLAS

Beschreibung

Spezial Hydrauliköl rot für Atlas ist eine hochwertige Druckflüssigkeit und wurde speziell für ATLAS-Geräte entwickelt.

Vorteile

Spezial Hydrauliköl rot für ATLAS zeichnet sich durch ein sehr gutes Viskositätstemperaturverhalten aus und gewährleistet einen einwandfreien Betrieb bei stark schwankenden Temperaturen. Ausgewählte Additive sorgen für einen guten Verschleißschutz und verhindern Korrosion.

erfüllt oder übertrifft die Anforderungen gemäß

- DIN 51 524 Teil 3

Typische Kennwerte

ISO-VG Viskositäts- klasse	Dichte		Kinematische Viskosität		Dynamische Viskosität mPa·s bei -30 °C	Viskositäts- index	Flammpunkt o. T. (Clev.) °C	Pourpoint °C	Basenzahl mg KOH/g	Asche (Sulfat) g/100g
	bei 15 °C kg/m ³	bei 40 °C mm ² /s	bei 100 °C mm ² /s							
46	875	46	170	> 210	< -25	

Stand 05.08.2015

Diese Produktinformation und die darin enthaltenen Angaben sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Produktinformation wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version des Datenblattes verwendet. Es wird empfohlen, bei kritischen Anwendungsbereichen mit unserem technischen Support ein Beratungsgespräch zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Das Sicherheitsdatenblatt gibt Informationen zu Lagerung, sicheren Handhabung, Entsorgung und Gesundheits- Sicherheits- und Umweltaspekte. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten.