

Produktinformation

megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20



Beschreibung

Hochleistungs - Leichtlaufmotoröl auf modernster Synthesetechnologie. Der Longlife IV Schmierstoff optimiert den Kraftstoffverbrauch und erreicht gegenüber dem bereits verbrauchsoptimierten Longlife III eine zusätzliche Kraftstoffersparnis von ca. 1,5%. Die abgesenkte Viskosität in Verbindung mit unserem abgestimmten Additivpaket sorgt für exzellentes Kaltstartverhalten und erhöht die Effizienz des Motors und sorgt außerdem für optimalen Verschleißschutz und hervorragende Motorensauberkeit.

Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen (WIV etc.) und hohen motorischen Anforderungen.

Speziell entwickelt für die Anforderungen unterschiedlicher Fahrzeugmodelle von Audi, Seat, Skoda, Porsche und VW. Auch geeignet für Fahrzeuge mit Stop-/Start-Automatik.

Einsatzbereich: Pkw

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

VW 508 00 • VW 509 00

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

ACEA C5 • Porsche C20

Kenndaten

Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Sulfatasche	<= 0,8 % DIN 51575
Farbe / Aussehen	grün

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 33026 D-GB-F-HR-RUS-GR
60 l Fass Blech	Art.Nr. 33027 D-GB

Kenndaten

Viskositätsklasse SAE	0W-20 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,835 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	39,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35°C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	184 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	>= 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,3 % CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	8,1 mg KOH/g DIN ISO 3771

oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.