



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight 0W-40

Hochleistungsöl für PKW auf Basis hochwertiger Grundöle

ARTIKELBESCHREIBUNG

High-Tech-Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Technologie auf Basis von PAO und weiteren hochwertigen Grundölen. Das Produkt weist eine extrem niedrige Tieftemperaturviskosität auf und sorgt somit für hohe Kraftstoffeinsparungen in Kombination mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität für problemlose Höchstleistungen.

Vorteile:

- + optimale Motorensauberkeit
- + sehr guter Verschleißschutz
- + kein "abreißen" des Schmierfilms
- + kaum Verdampfungsverluste

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	0W40
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,845 g/cm ³
Asche / Sulfat DIN 51575	1 %
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	75 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	13,3 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	182
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	222 °C

49530

09/2020-49530-19

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight 0W-40

Hochleistungsöl für PKW auf Basis hochwertiger Grundöle

Pourpoint / ASTM D 7346	-42 °C
-------------------------	--------

TBN	10,2 mgKOH/g
-----	--------------

SPEZIFIKATION

API SN/CF; ACEA A3/B4

HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.5

DIVINOL EMPFEHLUNG

MB 229.3; VW 505.00/502.00; BMW Longlife-01 (<2019); Porsche A40; Renault RN 0700/0710; Opel GM-LL-A-025; Opel GM-LL-B-025

ANWENDUNG / APPLIKATION

Einsetzbar in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung, z. B. in PKW's, Lieferwagen und Kleinbussen. Das Produkt ist bestens für mit Abgasnachbehandlungssysteme ausgestattete Fahrzeuge geeignet. Kraftstoffersparnisse, insbesondere bei Kurzstrecken und im Stop-and-go Verkehr sind mit Divinol Syntholight 0W-40 realisierbar.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49530

09/2020-49530-19

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.